



1. WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE – NA BUDOWIE.
2. POSADZIK PARTERU W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU SKUĆ I WYKONAĆ NOWE WYRÓBNIJĄC JE DO OBECNEGO POZIOMU.
3. W CZĘŚCI ROZBUDOWYWANEJ NALEŻY WYKONAĆ NOWE POSADZIKI ORAZ IZOLACJE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – WG OPISU I PRZEKROJÓW
4. ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE PARTERU gr. 12cm ZAPROJEKTOWANO JAKO MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH; OBUSTRONNIE TYNKOWANE TYNKIEM CEMENTOWO – WAPIENNYM
5. ZAMUROWANIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W MIEJSCACH LIKWIDOWANYCH OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH – BLOCZEK Z BETONU KOMÓRKOWEGO GR. 20 CM NP. YTONG PP4/06 S NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ MARKI 5MPa; OD WEWNĄTRZ WYKOŃCZENIE TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
6. WSZYSTKIE NAROZNIKI I OSZCIEPA OTWORÓW W ŚCIANACH ZABEZPIECZYĆ KĄTOWNIKAMI.
7. DOPIECIENIE ISTNIEJĄCEJ CZĘŚCI BUDYNKU STYROPIANEM /EPS-100 038/ GR. 10 CM
8. W POMIESZCZENIACH WC I NATRYKACH ISTNIEJĄCE WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z PEYTEK CERAMICZNYCH SKUĆ I WYKONAĆ NOWE NA WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA.
9. SUFYTY PODWISZANE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ BUDYNKU – ZDEMONTOWAĆ I WYKONAĆ NOWE
10. WYPOSAŻENIE SZATNI ZGODNIE Z NUMERACJĄ W OPISIE TECHNICZNYM