

Ogłoszenie nr 500098001-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.

**Gmina Ropczyce: „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach”
w ramach zadania p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy
Zespołach Szkół na terenie Gminy Ropczyce”**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie**

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 542864-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Ropczyce, Krajowy numer identyfikacyjny 52472000000, ul. ul. Krisego 1, 39100
Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. (017) 2210550, e-mail ropczyce@intertele.pl,
faks (017) 2210555.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ropczyce.eu

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach” w ramach
zadania p.n. „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół
na terenie Gminy Ropczyce”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.14.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach zadania p.n. „Budowa boisk
wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach” w ramach zadania p.n. „Budowa
boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Zespołach Szkół na terenie Gminy
Ropczyce”, boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ropczycach, ul. 3-go Maja
424, gmina Ropczyce woj. Podkarpackie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie boiska do
koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach zewnętrznych 32,10 m x 19,10
m o powierzchni 613,11 m² oraz boiska do mini piłki nożnej/ piłki ręcznej o nawierzchni z trawy
sztucznej o wymiarach (44,10 – 45,12) m x 24,00 m o powierzchni całkowitej 1070,64 m², budowę
chodnika służącego dojściu do boisk, budowę ogrodzenia każdego z boisk, przekładkę sieci

gazowej kolidującej z planowaną budową boisk, na działkach ewid. nr 2011, 2012 i 2013/2 położonych w miejscowości Ropczyce - Chechły, gm. Ropczyce, w tym: 2.1. Boisko o nawierzchni poliuretanowej: Płyta boiska o nawierzchni poliuretanowej sportowej w technologii monolitycznej, trzywarstwowej, przepuszczalnej dla wody: podkład przepuszczalny elastyczny ET gr. 30 mm, dolna warstwa wykonana z granulatu SBR min. gr. 13 mm, górna warstwa wykonana z granulatu EPDM min. gr. 7 mm. Warstwa nawierzchni o gr. min. 7 mm wywinięta na krawężniki. Konstrukcję nawierzchni należy ułożyć na wykonanej wcześniej konstrukcji podbudowy składającej się z warstwy klinującej z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm o gr. 10,0 cm, warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm o grub. 10 cm, warstwy odsączającej i odcinającej z piasku o gr. 10,0 cm, korpus z pospółki o grub. 40-50 cm, całość podbudowy oddzielona od gruntu rodzimego geowłókniną. Boisko wyprofilować ze spadkiem 1,0 %, kolor nawierzchni boiska wykonać zgodnie projektem. Wokół boiska wykonać opaskę z obrzeża trawnikowego betonowego 8x30x100 i opaskę z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o szerokości 20 cm. Grunt pochodzący z wykopów należy wykorzystać do niwelacji terenu pod boisko, a resztę wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2.1.1. Elementy wyposażenia boiska do koszykówki - kosze systemowe, na konstrukcji stalowej, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze srebrnym, montowane w fundamencie betonowym o wym. 200x100 cm z wysięgnikiem systemowym (o wysięgu 2,5 - 3,2 m) o konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo wyposażone w tablicę epoksydową o wym. 180x105 cm z mechanizmem regulacji wysokości tablicy, z obręczą stalową mocowaną do konstrukcji nośnej tablicy, oraz siatką nylonową (2 kpl) o średnicy sznurka 6 mm w kolorze białym, w tulejach systemowych oraz dekle w kolorze nawierzchni.

2.1.2. Elementy wyposażenia boiska do siatkówki : - zestaw słupków aluminiowych, lakierowanych proszkowo w kolorze srebrnym lub bezbarwnym, wzmocnione, uniwersalne, z płynną regulacją wysokości siatki, słupki demontowane, osadzone w tulejach systemowych z deklami w kolorze nawierzchni (górne powierzchnie dekli zabezpieczone warstwą EPDM, gr. ok. 6 mm w kolorze nawierzchni), - słupki wyposażać w 1 kpl. osłon wykonanych z pianki, pokrytych odpornym na rozerwanie materiałem PVC, - 2 komplety siatki polietylenowej turniejowej, oczka 10x10 cm, średnica sznurka min. 5 mm, naciąg stalowy min. 5 mm, taśma PVC górna i dolna, wzmocnione boki, antenki, mocowanie do słupków 6 punktowe, - wolnostojące stanowisko z siedziskiem dla sędziego.

2.1.3 Ogrodzenie boiska poliuretanowego: Ogrodzenie wysokości 4,0 m z siatki ocynkowanej, powlekanej PVC, grubości 4,0 mm, gr. drutu stalowego ocynkowanego 2,5-2,8 mm, oczko 6x6 cm, kolor zielony. Siatka zawinięta dołem w sposób zabezpieczający przed rozplątaniem. W ogrodzeniu należy zainstalować furtkę i bramę.

2.2 Boisko o nawierzchni z trawy sztucznej: Płyta boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypanej mieszaną piasku kwarcowego suszonego sortowanego z granulatem gumowym. Nawierzchnie należy ułożyć na wykonanej wcześniej konstrukcji podbudowy składającej się z warstwy wyrównawczej z kruszywa 0-4 mm, gr. 4 cm, z warstwy klinującej z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm o gr. 10,0 cm, warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego 31,5-63 mm o grub. 10 cm, warstwy odsączającej i odcinającej z piasku o gr. 10,0 cm, korpus z pospółki o grub. 40-50 cm, całość podbudowy oddzielona od gruntu rodzimego geowłókniną. Boisko wyprofilować ze spadkiem 1,0 %. Wokół boiska wykonać opaskę z obrzeża trawnikowego betonowego 6x25x100 i opaskę z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o szerokości 20 cm. Grunt pochodzący z wykopów należy wykorzystać do niwelacji terenu pod boisko a resztę wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

2.2.1 Elementy wyposażenia boiska: - dwie bramki do piłki nożnej o szerokości 5 m, wysokość 2 m, słupki bramkowe i poprzeczka dwukolorowe czerwono – białe, słupki wykonane z profilu aluminiowego (100x100 mm) demontowalne, osadzone w tulejach montażowych ocynkowanych zamontowanych na stałe (fundamenty 1,20x0,50cm) wraz z deklami w kolorze nawierzchni, chorągiewki szt. 4, - dwie bramki do piłki ręcznej o szerokości 3 m, wysokość 2 m, wykonane z profilu aluminiowego demontowalne, osadzone w tulejach montażowych ocynkowanych zamontowanych na stałe (fundamenty 1,20x0,50cm) wraz z deklami w kolorze nawierzchni.

2.2.2. Ogrodzenie boiska trawiastego Ogrodzenie należy wykonać z siatki ocynkowanej, plecionej, powlekanej PVC, grubości 4,0 mm, grubość drutu stalowego ocynkowanego 2,5 - 2,8 mm, oczko 6x6 cm, kolor zielony, o wysokości 4,0 m wraz z furtką wejściową oraz brama wypełniona siatką ogrodzeniową. W ogrodzeniu należy zainstalować furtkę i bramę.

2.2.3. Piłkochwyty Piłkochwyty wykonać z siatki polipropylenowej, sznurek min. d 4 mm, oczko max 5x5 cm (do wysokości 1 m) sznurek min. d 4 mm oczko max 12x12 mm (od wys. 1 m do 6 m), w kolorze zielonym, słupki ogrodzeniowe z rury stalowej ocynkowanej, min. D 80x5 mm, malowanej proszkowo w kolorze

zielonym, słupki piłkochwyty osadzone w fundamencie. 2.2.4 Należy rozebrać część istniejącego ogrodzenia placu zabaw od strony zachodniej, a na odcinku około 0,5 m wykonać nawiązanie z siatki powlekanej lub paneli, między starym i nowym ogrodzeniem. 2.3. Utwardzenie terenu. Ciągi piesze – chodnik z kostki brukowej o grubości 6 cm, obrzeża betonowe o wym. 8x30x100cm w ławie betonowej służącego dojściu do boisk, chodnik wykonać na wcześniej wyprofilowanym korpusie. 2.4. Tablica z regulaminem. 2.5. Przekładka sieci gazowej. Przebudowę sieci gazowej wykonać z rur polietylenowych PE100 SDR-11 dn 32x3,0 o długości około 99,0 mb. Włączenie do projektowanej przebudowy sieci 32x3,0 wykonać do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia oraz podłączyć istniejące przyłącza. 2.5.1. Przebudowę sieci gazowej Wykonawca wykonana we współpracy z PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, na warunkach określonych w piśmie znak: PSG6III/ZIU/18U/357834/15 – 1679/1/15 z dnia 14.10.2015 r., pod nadzorem przedstawiciela PSG Sp. z o.o., a także pokryje wszelkie koszty z tym związane, w tym koszt nadzoru, włączenia, itp. 3. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają niniejszy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ w tym dokumentacja projektowa wraz z rysunkami zamiennymi stanowiąca załącznik Nr 2 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik Nr 3 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. Ilości zawarte w przedmiarze robót mają charakter pomocniczy. 4. Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: - odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych, - realizacji robót w sposób nie powodujący zakłócania funkcjonowania obiektu oświatowego: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ropczycach, - ścisłej współpracy z Użytkownikiem obiektu oświatowego: Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ropczycach, - zapewnienia obsługi geodezyjnej w tym do opracowania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów, - przygotowania niezbędnych dokumentów wymaganych do realizacji jak: oświadczenia kierownika budowy, kierowników robót, zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 5. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należyta starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 6. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 7. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 8. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 3 lata, liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w postanowieniach umowy stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga aby wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osoby wykonujące określone czynności – szczegółowe wymogi zawiera Rozdział XXVI SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45231220-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), który stanowi "Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". Podczas otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 26.04.2018 r. Zamawiający poinformował, że na realizację w/w zadania zamierza przeznaczyć kwotę ok. 600 000,00 zł brutto. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, tj. do dnia 26.04.2018r. do godz. 11:30 złożono jedną ofertę, której cena wynosi 864 162,11 zł brutto i przewyższa tym samym środki finansowe jakie Zamawiający planował przeznaczyć na realizację w/w zadania. Zamawiający nie może zwiększyć swoich środków do kwoty środków przedstawionych w powyżej wymienionej ofercie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

PIRMISTRZ

Bolesław Bujak